

Harmony

9001K 9001SK

Botões, sinalizadores e comutadores
plásticos e metálicos
Ø 30 mm



Botões à impulsão

Cor do cabeçote		● ● ● ● ● ● ●	Multicolorido (conjunto de 7 pastilhas coloridas encaixáveis)	
Normal			metálico	plástico
Referências	NA		9001KR1UH5	9001SKR1UH5
	NF		9001KR1UH6	9001SKR1UH6
	NANF		9001KR1UH13	9001SKR1UH13
Saliente			metálico	plástico
Referências	NA		9001KR3UH5	9001SKR3UH5
	NF		9001KR3UH6	9001SKR3UH6
	NANF		9001KR3UH13	9001SKR3UH13
Saliente (guarda alta)			metálico	plástico
Referências	NA		9001KR2UH5	9001SKR2UH5
	NF		9001KR2UH6	9001SKR2UH6
	NANF		9001KR2UH13	9001SKR2UH13



Botões "tipo soco"

Cor do cabeçote			Vermelho	
Normal à impulsão			metálico	plástico
Referências	NANF, Ø 35 mm		9001KR24RH13	9001SKR24RH13
	NF, Ø 35 mm		9001KR24RH6	9001SKR24RH6
	NANF, Ø 57 mm		9001KR25RH13	9001SKR25RH13
	NF, Ø 57 mm		9001KR25RH6	9001SKR25RH6
Empurrar-puxar			metálico	plástico
Referências (1)	NANF, Ø 35 mm		9001KR9R20H13	9001SKR9R20H13
	NF, Ø 35 mm		9001KR9R20H6	9001SKR9R20H6
	NANF, Ø 41 mm		9001KR9RH13	9001SKR9RH13
	NF, Ø 41 mm		9001KR9RH6	9001SKR9RH6
	NANF, Ø 57 mm		9001KR9R21H13	9001SKR9R21H13
	NF, Ø 57 mm		9001KR9R21H6	9001SKR9R21H6
Girar para destravar			metálico	plástico
Referências	NANF, Ø 40 mm		9001KR16H13	-
	NF, Ø 40 mm		9001KR16H6	-

(1) Referências com lentes translúcidas



Sinalizadores

Tipo de cabeçote		Com lente lisa		
LED de alta luminosidade (inclusa)			metálico	plástico
Referências (1)	24 Vca/cc		9001KP35L●●9	9001SKP35L●●9
	120 Vca/cc		9001KP38L●●9	9001SKP38L●●9
	240 Vca		9001KP7L●●9	9001SKP7L●●9
Lâmpada BA9s (não inclusa) (2)			metálico	plástico
Referências (3)	Alimentação direta ≤600 V		9001KP40●9	9001SKP40●9

(1) Substituir os dois pontos (●●) da referência pelas letras da cor escolhida, conforme o código: RR = vermelho; GG = verde; YY = amarelo; LL = azul; WW = branco.

(2) Solicitar lâmpada incandescente ou lâmpada LED convencional (ver pág. 22)

(3) Substituir o ponto (●) da referência pela letra da cor escolhida, conforme o código: R = vermelho; G = verde; Y = amarelo; L = azul; W = branco

Harmony

9001K 9001SK

Botões, sinalizadores e comutadores
plásticos e metálicos
Ø 30 mm



Comutadores

Cor do cabeçote			Preto	
Com manopla curta (1)			metálico	plástico
2 posições				
Fixas		NA	9001KS11BH5	9001SKS11BH5
Com retorno à esquerda		NA	9001KS34BH5	9001SKS34BH5
3 posições				
Fixas		2 NA	9001KS402BH7	9001SKS402BH7
Com retorno ao centro		2 NA	9001KS502BH7	9001SKS502BH7
4 posições				
Fixas		NANF	9001KS88BH13	9001SKS88BH13
Com chave nº 455 (2)			metálico	plástico
2 posições				
Fixas		NA	9001KS11K1H5R	-
Com retorno à esquerda		NA	9001KS34K1H5R	-
3 posições				
Fixas		2 NA	9001KS402K5H7R	-
Com retorno ao centro		2 NA	9001KS502K5H7R	-
4 posições				
Fixas		2NANF	9001KS88K14H2R	-

(1) Para produtos com manopla longa, substituir a letra B da referência por FB (9001KS11BH5 torna-se 9001KS11FBH5)

(2) O símbolo indica a posição de retirada da chave



Botões luminosos Salientes

Tipo de cabeçote			Retorno por mola	
LED de alta luminosidade (inclusa)			metálico	plástico
Referências (1)	NANF	24 Vca/cc	9001K2L35L●H13	9001SK2L35L●H13
	NANF	120 Vca/cc	9001K2L38L●H13	9001SK2L38L●H13
	NANF	240 Vca	9001K2L7L●H13	9001SK2L7L●H13
Lâmpada BA9s (não inclusa) (3)			metálico	plástico
Referências (2)	NANF	Alimentação direta 600 V	9001K2L40●H13	9001SK2L40●H13
Guarda alta metálica				
Tipo de cabeçote			Retorno por mola	
LED de alta luminosidade (inclusa)			metálico	plástico
Referências (1)	NANF	24 Vca/cc	9001K3L35L●H13	-
	NANF	120 Vca/cc	9001K3L38L●H13	-
	NANF	240 Vca	9001K3L7L●H13	-
Lâmpada BA9s (não inclusa) (3)			metálico	plástico
Referências (2)	NANF	Alimentação direta 600 V	9001K3L40●H13	-

Harmony

9001K 9001SK

Botões, sinalizadores e comutadores
plásticos e metálicos
Ø 30 mm



Botões "tipo soco" luminosos

Tipo de cabeçote			Empurrar - puxar, Ø41 mm	
LED de alta luminosidade (inclusa)			metálico	plástico
Referências (1)	NANF	24 Vca/cc	9001KR9P35L●●H13	9001SKR9P35L●●H13
	NANF	120 Vca/cc	9001KR9P38L●●H13	9001SKR9P38L●●H13
	NANF	240 Vca	9001KR9P7L●●H13	9001SKR9P7L●●H13
Lâmpada BA9s (não inclusa) (3)			metálico	plástico
Referências (2)	NANF	Alimentação direta ≤600 V	9001KR9P40●H13	9001SKR9P40●H13

- (1) Substituir os dois pontos (●●) da referência pelas letras da cor escolhida, conforme o código: RR = vermelho; GG = verde; YY = amarelo; LL = azul; WW = branco.
 (2) Substituir o ponto (●) da referência pela letra da cor escolhida, conforme o código: R = vermelho; G = verde; Y = amarelo; L = azul; W = branco.
 (3) Solicitar lâmpada incandescente ou lâmpada LED convencional (ver pág. 22)



Blocos elétricos

Tipo de contato		Blocos de contato simples com terminais protegidos
Conexão		Borne por parafusos
Referências	NANF	9001KA1
	NA	9001KA2
	NF	9001KA3
	NANF, contato antecipado	9001KA4
	NF, contato defasado	9001KA5
	NA, contato antecipado	9001KA6



Acessórios

Capa de proteção para botões à impulsão		9001KU7			
Etiquetas		40 x 43 mm	44 x 50 mm	Ø 60 mm	Ø 90 mm
Gravação	Cor da etiqueta	Alumínio		Plástico	
	-	preta	9001KN200	9001KN300	-
-	vermelha	9001KN200R	9001KN300R	-	-
EMERGENCY STOP	amarela	-	-	9001KN9330	9001KN8330
PARADA DE EMERGENCIA	amarela	-	-	-	9001KN833S
Sob encomenda (1)	preta	9001KN299	9001KN399	-	-
Sob encomenda (1)	vermelha	9001KN299R	9001KN399R	-	-

(1) Etiquetas 40 x 43 mm podem conter até 14 caracteres por linha e 1 linha. Etiquetas 44 x 50 mm podem conter até 12 caracteres por linha e 2 linhas. Informar o texto no momento da compra.