

# CORDÃO NAMBEIFLEX PARALELO 300 V



Os cordões **NAMBEIFLEX PARALELO** são empregados em extensões ou ligações de iluminação (ex: quebra-luzes, pendentes, lustres, etc.) e de outros aparelhos elétricos portáteis em tensões até 300 V.

#### Condutor

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento com formação classe 5.

#### Isolação

Isolação de PVC 70°C (PVC/D).

#### Norma Aplicável do Produto

- ABNT NBR NM 247-5: cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.
- ABNT NBR NM 280: condutores de cabos isolados.

#### Norma de Instalação

Instalação de acordo com a norma ABNT NBR 5410.

#### Acondicionamento

Os cabos são fornecidos em rolos com 100 metros.

#### Cor



Número de Condutores	Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Dimensões externas, Largura (mm)	Massa líquida aprox. (kg / km)
2	0,5	0,88	0,80	5,16	22
2	0,75	1,08	0,80	5,56	28
2	1	1,25	0,80	5,89	33
2	1,5	1,51	0,80	6,41	43
2	2,5	1,93	0,80	7,25	63
2	4	2,45	0,80	8,28	91

**Nota:** Consulte nosso Departamento de Vendas para outras seções nominais.

