

LI 525
(20")



LIP 438
(17")



APARELHO DE ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL | ALOJAMENTO CAIXA ALTA

IP-54

CARACTERÍSTICAS


Aparelho de iluminação industrial composta de alojamento para equipamento auxiliar, corpo em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor em alumínio repuxado e anodizado, disponíveis em dois tamanhos: refletor Ø 438 (17") para aplicações em alturas entre 6 e 9 m e refletor Ø 525 (20") para aplicações em alturas acima de 9 m. O alojamento possui dimensão própria, garantindo condições adequadas para funcionamento dos equipamentos auxiliares de acordo com as especificações. O sistema de abertura é composto por presilhas em aço inox, ao soltar as presilhas, as correntes de fixação atuam mantendo todo o conjunto suspenso, o que possibilita a manutenção no próprio local. Montado com prensa-cabo de nylon WPG-11 para Ø cabo 5,0 - 10,0 mm. Fornecido com soquete em porcelana tipo E-40, rosca em latão niquelado, com mola estabilizadora, evitando o auto-desrosqueamento da lâmpada, em ambientes com vibração. Cabo com revestimento em silicone 1,5 mm² 750 V 200°C. O gancho de suspensão em chapa de aço zincado. O modelo LIV é fornecido com vidro temperado com espessura de 4 mm, e o modelo LIP é fornecido com lente em policarbonato. Tanto o modelo LIV quanto o LIP o visor é fixo e o refletor através da corrente, possui vedação em EPDM e presilhas em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência	Modelo	Lâmpadas	Tipo	Soquete	Ø Refletor (mm)
LI - 438/1	Sem vidro	Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovoide	E - 40	438 (17")
LIV - 438/1	Com vidro				
LIP - 438/1	Com lente policarbonato				
LI - 525/1	Sem vidro				525 (20")
LIV - 525/1	Com vidro				
LIP - 525/1	Com lente policarbonato				

Dimensões (mm)


Ref.	A	B	C	D	E
LI 438/1	438	715	350	270	95




Ref.	A	B	C	D	E
LIV 438/1	448	725	350	270	95




Ref.	A	B	C	D	E
LIP 438/1	448	830	350	270	95



Ref.	A	B	C	D	E
LI 525/1	525	690	350	244	95



Ref.	A	B	C	D	E
LIV 525/1	535	700	350	244	95



Ref.	A	B	C	D	E
LIP 525/1	535	852	350	244	95

